

DR 200 / DR 300




De automatisatie voor binnen-de-gevel draaiende kanteldeur




ROB 710



ROB 714 of
eigenfabrikaat




ROB 712 - 713



ROB 715 of
eigenfabrikaat

- Bestaat meer dan 20 jaar
- Perfecte vergrendeling
- Onderloopbeveiliging
- Belgische uitvinding
- Lange levensduur
- Geen onderhoud
- Geluidsarm
- CE Gekeurd EN 13241-1



De plaatsings voordelen van het DR 200 / DR 300 systeem

- Door het ingenieus ontwerp is het mogelijk het DR systeem te plaatsen in een minimum van tijd.
- Het automatiseren van uw binnen-de-gevel draaiende kanteldeur gebeurt zonder enige aanpassing van de gewichten of veren.
- Een stopcontact naast uw garagedeur is al voldoende om uw aandrijving aan te sluiten.
- Heeft u een grote en/of zware deur, met of zonder loopdeur, een DR systeem lost uw probleem op.
- U verliest geen doorrij hoogte, daar het DR systeem op de horizontale rails wordt geplaatst.
- De aandrijving is voorzien van een onderloop beveiliging, dat bij het inklemmen van een persoon of voertuig, de deur onmiddellijk stopt en/of omkeert. Dit volgens de laatste nieuwe CE norm EN 13241-1.
- Door de automatische kracht instelling, is het afstellen nog nooit zo eenvoudig geweest.
- Het instellen van de rolling code zenders gebeurt door één druk op de knop.

- Snelle plaatsing
- Geen aanpassing aan gewichten of veren
- Geen elektrische kabels op de deur
- Geen hoogte verlies
- Geen onderhoud
- Lange levensduur
- Perfecte gedempte sluiting
- Ook voor grote en zware garagedeuren
- Zelflerende kracht instelling
- CE gekeurd EN 13241-1

DR 200 / 300



TOEBEHOREN

Draadloos codeklavier



Draadloos drukknop



Mini zender



Muurhouder



Teller



Technische gegevens	DR 200	DR 300
SEIP motorhoofd	TS 75	TS 100
Maximale trekkracht (instelbaar)	70 kg (+/-4%)	100 kg (+/-4%)
Motor	24 V DC, geruisarm	
Snelheid snelgang	instelbaar 8 - 14,5 cm / sec	
Snelheid kruipsnelheid	instelbaar 4 - 8 cm / sec	
Verlichting	230V AC, max. 40 watt	
Verlichtingsduur, instelbaar	80 tot 240 sec	
Ruststroomverbruik	2,3 watt	
Stroomvoorziening	190 - 250 VAC	
Hoofdtransformator	230V AC, 24V DC	
Knipperend vooralarm	instelbaar	
Contactstripstop voor soft-stop "DICHT"	instelbaar	
Breedte deur	max. 3 meter 50	max. 5 meter
Hoogte deur	max. 2 meter 30	max. 3 meter 20
Gewicht deur	max. 140 kg	max. 230 kg
Benodigde hoogte boven rail	min. 160 mm	
Benodigde breedte naast rail kant aandrijving	min. 200 mm	
Benodigde breedte naast rail kant hulp stuk	min. 80 mm	
Uitbreidbaar met	Automatische sluiting AZ module Drieknops TO module Automatische sluiting EI module (rood/groen licht) technische wijzigingen onder voorbehoud!	